

Tp-link archer t2u usb adapter wifi AC60

Artikelcode : ITTLARCHERT2U



TP-Link Archer T2U. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: USB, Interface: WLAN. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 600 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz). Kleur van het product: Zwart

€ 26,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Intern:	Nee
Hostinterface:	USB
Interface:	WLAN
USB-versie:	2.0
Overdrachtssnelheid (max):	600 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
Wi-Fi:	Ja
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Frequentieband:	5 / 2.4 GHz
Frequentiebereik:	2,4 - 5 GHz
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,150,433,600 Mbit/s
Modulatie:	16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK,

	OFDM
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,150,433,600 Mbit/s
Intern:	Nee
Aanbevolen gebruik:	PC/Notebook
Component voor:	PC/notebook
Kleur van het product:	Zwart
Antenne-ontwerp:	Intern
Antenne:	Ja
Soort antenne:	Intern
LED-indicatoren:	Status
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
RoHS compliance:	Ja
Aanbevolen gebruik:	PC/Notebook
CD-ROM drive:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS

Ondersteunt Linux:	Ja
Antenne:	Ja
Frequentiebereik:	2,4 - 5 GHz
Soort antenne:	Intern
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Ondersteunt Linux:	Ja
Breedte:	40.5 mm
Diepte:	19.7 mm
Hoogte:	10.3 mm
Breedte verpakking:	138 mm
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	30 mm
Gewicht verpakking:	90 g
Aantal:	1
Snelstartgids:	Ja
Breedte verpakking:	138 mm
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	30 mm

Gewicht verpakking:	90 g
RoHS compliance:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal:	1
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
Hoogte:	10.3 mm
Breedte:	40.5 mm