

# Tp-link powerline av600 kit / p-thru (be

Artikelcode : ITTLPA4015PKITB



TP-LINK TL-PA4015PKIT. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 500 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet. Typisch stroomverbruik: 2,2 W. Kleur van het product: Wit, Certificering: CE, FCC. Breedte: 95 mm, Diepte: 58 mm, Hoogte: 42 mm. Aantal per verpakking: 2 stuk(s)

€ 54,99

## Kenmerken

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Overdrachtssnelheid (max):              | 500 Mbit/s              |
| Ethernet LAN:                           | Ja                      |
| Interfacetype Ethernet LAN:             | Fast Ethernet           |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10.100 Mbit/s           |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:    | 1                       |
| Wi-Fi:                                  | Nee                     |
| Netwerkstandaard:                       | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Ingebouwd stopcontact:                  | Ja                      |
| PowerLine standaard:                    | HomePlug AV             |
| Modulatie:                              | OFDM                    |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:    | 128-bit AES             |
| Maximale afstand:                       | 300 m                   |
| Typisch stroomverbruik:                 | 2.2 W                   |
| LED-indicatoren:                        | Ja                      |
| Kleur van het product:                  | Wit                     |
| RoHS compliance:                        | Ja                      |
| Ondersteunt Windows:                    | Ja                      |
| Ondersteunt Linux:                      | Ja                      |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem:      | Ja              |
| Temperatuur, in bedrijf:                | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag:                 | -40 - 70 °C     |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag:            | 5 - 90 procent  |
| Breedte:                                | 95 mm           |
| Diepte:                                 | 58 mm           |
| Hoogte:                                 | 42 mm           |
| Aantal per verpakking:                  | 2 stuk(s)       |
| Snelle installatiehandleiding:          | Ja              |