

Tp-link tg-3468 pci adapter

Artikelcode : ITTLTG3468

TP-Link TG-3468. Intern. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: PCI Express, Interface: Ethernet. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 2000 Mbit/s. Kleur van het product: Groen



€ 12,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Intern:	Ja
Hostinterface:	PCI Express
Interface:	Ethernet
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Overdrachtssnelheid (max):	2000 Mbit/s
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/100/1000 Mbps
Overdrachtssnelheid:	1 Gbit/s
Full duplex:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet interface type:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN:	Ja
Datastroombeheer:	Ja

Full duplex:	Ja
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	CSMA/CD, TCP/IP
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/100/1000 Mbps
Overdrachtssnelheid:	1 Gbit/s
Intern:	Ja
Aanbevolen gebruik:	PC/Notebook
Component voor:	PC/notebook
Kleur van het product:	Groen
RoHS compliance:	Ja
Aanbevolen gebruik:	PC/Notebook
Ondersteunt Windows:	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic,
Ondersteunt Linux:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde netwerkprotocollen:	CSMA/CD, TCP/IP
Wake-on-LAN:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic,
Ondersteunt Linux:	Ja
Breedte:	120.8 mm
Diepte:	78.5 mm
Hoogte:	20.9 mm
Breedte verpakking:	160 mm

Diepte verpakking:	135 mm
Hoogte verpakking:	30 mm
Breedte verpakking:	160 mm
Diepte verpakking:	135 mm
Hoogte verpakking:	30 mm
RoHS compliance:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/100/1000 Mbps
Overdrachtssnelheid:	1 Gbit/s
Bedrijfstemperatuur, bereik:	32 - 104 °F
Hoogte:	20.9 mm
Breedte:	120.8 mm